

※彩页内容仅供参考，详细技术参数，请咨询当地公司代表，
彩页内容可随时更改而不另行通知。公司保留所有解释权。

BIOBASE



生物安全柜

BSC-700 II A2-11231



A2 型生物安全柜

BSC-700 II A2-11231

外部尺寸:700mmx640mmx1920mm
内部尺寸:600mmx500mmx530mm

※符合YY0569-2011《II级生物安全柜》
GB41918-2022《生物安全柜》标准认证

山东博科生物产业有限公司

地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区（经十东路与明埠路交界山东博科产业园）
网址：www.biobase.cn



全钢结构 液晶显示 紫外杀菌

磁吸文件公告栏
可记录实验数据等信息

抽拉式过滤器
过滤器更换便捷
无需拆卸风机

7.0 英寸液晶显示屏
操作简单便捷
产品运行状态一目了然

前窗玻璃
双层夹胶钢化玻璃
防爆 防碎 防紫外线

搬抬手柄
便于搬抬，防止压手



技术参数

型号	BSC-700 II A2-11231
注册证号	国械注准 20163222133
分类	A2 型, 30% 外排, 70% 循环
使用人数	1 人
外部尺寸	700mm×640mm×1920mm (W×D×H)
内部尺寸	600mm ×500mm×530mm (W×D×H)
台面距离地面高度	750mm
平均下降风速	0.33±0.025m/s
平均吸入口风速	0.53±0.025m/s
系统排风总量	230m ³ /h
额定功率	1000W
噪音等级	≤65dB(A)
紫外灯	15W
照明	≥1000lux
过滤效率	采用世界知名品牌 ULPA 高效过滤器, 对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99.9995%
防水插座	位于区域内部, 标配两个防水插座
密码锁	主机带有密码锁, 安全操作数据加密
风速传感器	标配, 风速补偿自动调节
安全连锁功能	紫外线灯和前窗; 紫外线灯和风机; 风扇和前窗互锁保证操作安全
断电记忆功能	供电后恢复断电前的运行状态并有视觉提示和报警
净重	120kg
毛重	140kg (纸包装带底座); 160kg (木包装带底座)



工作台面支架
集液槽清洗方便




脚踏开关
脚踏一键升降
解放双手



负压过滤网
防止碎屑异物进入
设备内部




智能遥控
所有功能遥控操作
预约定时



操作区
优质 304 不锈钢
负压包裹



紫外灯
产生 254nm 的紫外线
有效杀菌



ULPA 高效过滤器
对 0.12μm 颗粒
过滤效率≥99.9995%



福马脚轮
万向移动
可调水平